

# GÜHRING

BIS ZU 20xD BOHRTIEFE  
OHNE ENTSPANZYKLEN UND INNENKÜHLUNG

- neue parabolische Nutgeometrie für eine optimale Spanabfuhr
- besonders geeignet für die Stahlbearbeitung



**GT 2000** HSS-E-PM Tieflochbohrer

GÜHRING - WELTWEIT IHR PARTNER

# GT 2000 - HSS-E-PM Tieflochbohrer

## Bohrtiefen bis zu 20xD ohne Entspanzyklen

- Sonderprogramm
- Ø 3,00 - 12,00 mm
- bis zu 20xD Bohrtiefe
- mit TiAlN-Kopfbeschichtung für höchste Verschleißbeständigkeit

### Spitzenanschliff

Beste Verschleißbeständigkeit und ausgezeichnete Schnittbedingungen bei tiefen Bohrungen dank neu entwickeltem Spitzenanschliff mit optimierter S-Ausspitzung.

### hohe Oberflächengüte

Durch die blanke Nut mit hoher Oberflächengüte werden die Späne bestmöglich abtransportiert.

### Nutform

Eine speziell entwickelte parabolische Nutform mit optimierter Oberflächengüte sichert beste Spanbildung und Spanabfuhr.

TiAlN-Kopfbeschichtung



A

Die TiAlN-basierte Kopfbeschichtung sorgt für eine hohe Verschleißbeständigkeit, der in der Bearbeitung stark belasteten Werkzeugschneide.